



CARACTÉRISTIQUES:

- Fonctionnement extrêmement silencieux
- Moteur de condenseur totalement fermé pour une longue durée de vie
- Boîtier robuste en acier
- Grille attrayante et robuste

OPTIONS + ACCESSOIRES:

- Capteur d'humidité Plug-&-Play
- Contrôle de la vitesse Plug-&-Play
- Grille éclairée par LED










PERFORMANCE:

Taille (Ampères) du conduit (IN)	Débit d'air (CFM)		Sones @	Fréguence (Hz)	Tension (V)	Puissance maximale	Efficacité (CFM/Watts)*	Courant maximum	Poids
	0.1	0.25	0.1" SP			(Watts)*	0.1	Taille (Amps)	(lbs)
4	50	36	0.4	60	120	14.6	4.0	0.2	8

^{*} sur la base de valeurs testées



DIMENSIONS (IN):



SPÉCIFICATIONS TYPIQUES:

S&P PC50XP monté au plafond. Le ventilateur bénéficie d'une garantie limitée de 5 ans. Le ventilateur est certifié HVI à 0,1 et 0,25 pouces de jauge d'eau pour les performances CFM ci-dessus. Le moteur doit être répertorié ETL et cETL avec une protection d'impédance et une protection thermique supplémentaire.

